



Šišanska cesta 2 | tel. 052/545-480  
52 100 Pula | info@dom-vilamaria.hr  
OIB: 71297971198 | www.dom-vilamaria.hr

Klasa: 406-01/25-03/1  
Urbroj: 2168-381-01-02-25-1  
Pula, 27. veljače 2025. god.

Predmet: **Poziv za dostavu ponude**  
– dostavlja se-

Poštovani,

Sukladno članku 12. stavku 1. i članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Doma za odrasle osobe Vila Maria KLASA: 003-05/24-03/1, URBROJ: 2618-381-01-01-21-3 od 30. siječnja 2024. godine, Dom za odrasle osobe Vila Maria pokrenuo je postupak nabave za: izmjenu podova u objektu Doma, evidencijski broj nabave 27/25, te Vam upućujemo ovaj poziv za dostavu ponuda.

Uvjeti:

- Mjesto izvršenja: **fco Dom za odrasle Vila Maria Pula, Šišanska cesta 2**
- Rok isporuke: **u sklopljenom ugovoru o nabavi biti će definirani rokovi: početak i završetak radova**
- Plaćanje: **bez predujma, a rok ne može biti kraći od 30 dana od dostave E – računa**
- Cijena ponude: **mora sadržavati sve troškove ponuditelja, popuste**
- Kriterij odabira: **najniža cijena**
- Rok valjanosti ponude: **90 dana od dana otvaranja ponuda**
- Procijenjena vrijednost nabave **26.500,00 eura, bez PDV-a**
- Dokazi sposobnosti:
  - Potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka
  - Pravna i poslovna sposobnost / upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar / ne smije biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave

Sastavni dijelovi ponude:

- Ponudbeni list
- Troškovnik
- Dokazi sposobnosti

Način dostave ponude:

- Ponuda se dostavlja na priloženom Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno ispuniti, potpisati i ovjeriti od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog poziva za dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda: **04.ožujka 2025 godine do 12.00 sati.**

Način dostave ponude: osobno ili poštom s naznakom na omotnici

Naziv i adresa naručitelja

Naziv i adresa ponuditelja

Evidencijski broj nabave

Naziv predmeta nabave

Naznaka NE OTVARAJ

Mjesto dostave ponude: **Dom za Odrasle osobe Vila Maria, Šišanska cesta 2, 52 100 Pula**

Otvaranje ponuda će se održati istekom roka za dostavu ponuda.

Otvaranje ponuda nije JAVNO.

Obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti ponuditeljima.



# 1. PONUDBENI LIST (PODNA OBLOGA)

Naziv i sjedište naručitelja:

**Dom za Odrasle Osobe Vila Maria, Šišanska cesta 2, 52100 Pula**

Naziv i sjedište ponuditelja:

---

OIB ponuditelja\*:

---

IBAN tvrtke ponuditelja:

---

Navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a (DA/NE upisati):

---

Adresa za dostavu pošte:

---

Adresa e-pošte:

---

Kontakt osoba ponuditelja:

---

Broj telefona:

---

Predmet nabave:

---

Cijena ponude bez PDV-a u eurima\*:

---

Iznos PDV-a u eurima\*:

---

Cijena ponude s PDV-om u eurima\*:

---

Rok valjanosti ponude: \_\_\_\_\_ dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
čitko ime i prezime osobe ovlaštene za  
zastupanje ponuditelja

\_\_\_\_\_  
potpis osobe ovlaštene za  
zastupanje ponuditelja

U \_\_\_\_\_ 2025. godine

\* Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo

\* Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a na mjesto za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos koji je upisan na mjesto za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis PDV-a ostavlja se prazno

1. PODOPOLAGAČKI RADOVI		j. mjere	količina	jed. Cijena	Ukupno iznos
	<b>NAPOMENA</b>				
1.	<p>Ovi radovi moraju se izvesti propisane kvalitete, prema normama, u skladu s tehničkim uvjetima iz projekta i dr.</p> <p>Pri izvođenju izvođač je dužan pridržavati se zahtjeva naručitelja, tehničkih uputa za ugradnju građevnih proizvoda i pravila struke.</p> <p>Uvjeti za izvođenje određeni su programom kontrole i osiguranja kakvoće (kvalitete) koji su sastavni dio glavnog projekta.</p> <p>- prije nanošenja izravnavajućeg sloja treba provjeriti vlažnost podloge, koja je dozvoljena 2% prema DIN 18560</p> <p>- podloga mora biti ravna, horizontalna, čvrsta, bez pukotina, očišćena te se prije polaganja podne obloge mora provjeriti vlažnost podloge, koja mora biti u skladu s zahtjevom proizvođača podne obloge</p> <p>Izvoditelj radova je dužan do primopredaje radova zaštititi pod od oštećenja i onečišćenja.</p> <p>Pri izvedbi primijeniti i priznata tehnička pravila sadržana u normama:</p> <p>- HRN U.F2.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga.</p> <p>- HRN EN 14041:2008 - Elastične, pvc, tekstilne i laminatne podne obloge, bitne značajke (EN 14041:2004+AC:2006)</p> <p>Prije početka radova, ako je izvoditelj u dilemi s opisom načina izvođenja nekoga rada, dužan je kontaktirati naručitelja, koji će dati pojašnjenje o zahtjevanom radu.</p> <p>Ako u prethodno izvedenim radovima ima nekih nedostataka, kao loše izvedeni radovi (nekvalitetni) ili grešaka bilo u pogledu materijala bilo izrade (npr. prema DIN 18202 ravnost površine podloge na koju se polaže obloga, horizontalnost i dr.), a koji bi mogli štetno utjecati na ove radove i prouzročiti nekvalitetan rad, dužnost izvođača je da na to pravovremeno obavijesti odgovornu osobu naručitelja, kako bi se ti nedostaci mogli na vrijeme otkloniti.</p>				

Skidanje postojeće obloge poda od linoleuma u svim prostorijama, na cijeloj površini u kojima je predviđena obnova i sanacija podova. Skidanje izvoditi pažljivo kako ne bi došlo do nekontroliranih oštećenja ostalih konstrukcija, raznih instalacija, fiksne opreme ili slično. Skinuti materijal odvozi se na zato određenu deponiju. U cijeni uključen sav potreban rad i materijal potreban za skidanje obloge, utovar, transport i istovar na gradsku deponiju za ovu vrstu materijala te plaćanje taxi i pristojbi na odlagalištu.

Obračun po m2 skinute podne obloge m2 560,00 0,00

### 1.1.

Pripremu postojećeg cementnog estriha za postavu homogenih PVC podova izvesti na način da se cementni estrih brušenjem dovede do optimalne podloge za izvedbu nanosa predpremaza kao Uzin PE 260; po sušenju predpremaza izvesti masu za izravnavanje Uzin NC 160 u minimalnoj debljini nanosa 2-3mm.

Po sušenju mase istu strojno prebrusiti i usisati prašinu industrijskim usisavačem. Tako pripremljena podloga je spremna za polaganje podne obloge. Dozvoljena je vlažnost estriha 2 % CM.

Sve komplet prema uputama odabranog proizvođača.

Obračun po m2 kompletne izvedbe.

m2 560,00 0,00

### 1.2

Dobava i postava lijepljenjem PVC podne obloge koja u konstrukciji mora biti homogena i jednoslojna, a izrađuje se kalandriranjem i prešanjem kako bi se osigurala gusta, glatka površina.

Na pripremljenu podlogu polaže se gore navedena homogena fleksibilna PVC podna obloga antibakterijskih i antistatičnih karakteristika, s PUR završnim tretmanom, u boji koju iz ton karte odabranog dobavljača odobrava naručitelj. PVC podna obloga sljedećih TEHNIČKIH karakteristika - jednakovrijedno :

- .. Tip podne obloge - EN ISO 10581 - homogena
- .. EN ISO 23431 trake duljine 20 m, širine 2 m
- .. EN ISO 24346 ukupna debljina 2mm
- .. EN ISO 23997 ukupna težina max 3200 gr/m2
- .. klasa korištenja/područja uporabe EN ISO 10874: class 23/34/43

- .. vatrootpornost prema HRN EN 13501-1 - Bfl-s1
- .. sklonost prema statičkom elektricitetu HRN EN 1815: < 2 kV
- .. postojanost boja prema HRN EN ISO 105-B02: ≥ 6 stupnjeva
- .. grupa habanja HRN EN ISO 10581: sadržaj vezivnih materijala : Type II
- .. zaostalo udubljenje HRN EN ISO 24343-1: ≤ 0,1
- .. protukliznost DIN 51130 : R9
- .. EN 13893 protukliznost, podna obloga mora biti klasificirana kao DS, što ga čini prikladnim za upotrebu u područjima koja su pretežno suha, ali s povremenim izlivanjem tekucina.
- .. površinska obrada PUR – uklanja potrebu za laštenjem, povećana otpornost na habanje, spriječava pojavu mrlja od kemijskih proizvoda koji se rabe u zdravstvu
- .. potpuno zalijepljena ljepljivom prema preporuci proizvođača ljepljive

.. rubovi traka ili ploča krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji koju iz ton karte odabranog dobavljača odobrava naručitelj  
Polaganje od strane ovlaštenog podopolagača

Sve komplet prema uputama odabranog proizvođača s ljepljivom i priborom.

Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan od tehnologa proizvođača podne obloge pribaviti tehničke uvjete i način polaganja s opisom procesa i potrebnog alata kod rezanja i spajanja. Istih se obavezan pridržavati.

Obračun po m2 kompletne izvedbe.	m2	560,00	0,00
----------------------------------	----	--------	------

**1.3** Na spoju poda i zida izvesti sokl s PVC oblogom identičnom kao pod.

Sokl izvesti na način da se u postojeće pvc lajsne ubacuje podna pvc obloga u trakam visine 5 - 6 cm  
Akriliranje spoja sokla sa zidom uključeno u cijenu stavke.

Sve komplet prema uputama i pravilima struke.

Obračun po m1 kompletne izvedbe.	m1	560,00	0,00
----------------------------------	----	--------	------

**1.4.** Dobava i postava aluminijskih lajsni na spojevima različitih podova ili različitih visina. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m ugrađene aluminijske lajsne.

	m1	5,00	0,00
--	----	------	------

Ukupno:			0,00
---------	--	--	------

PDV:  
**Sveukupno:**

0  
0,00

